AMBULANCIA
RURAL

TOYOTA - HILUX

GENERALES

CARACTERISTICAS	VEHICULO (CHASIS) ORIGINAL DE FABRICA SIN MODIFICACIONES, CABINA MEDICA CONSTRUIDO PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO POR VIA TERRESTRE AMBULANCIA, DISEÑADA PARA EL TRAS LADO SEGURO DE PACIENTES O PERSONAS, ENFERMAS O HERIDAS, QUE NO PONGAN EN RIESGO SU VIDA Y SU SALUD, ASISTIDO POR PERSONAL TECNICO CALIFICADO, CON EQUIPO APROPIADO DE AUXILIO MEDICO, SEGÚN NORMA TECNICA VIGENTE DE AMBULANCIAS EN PERU, APROBADA SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL N° 953-2006 / MINSA, DIRECTIVA N° 002-2006-M TC/15 APROBADA CON RD N° 4848-2006-MTC/15.
	LA UNIDAD CUENTA CON COMPARTIMENTOS SEPARADOS COMUNICADOS ENTRE SI MEDIANTE SISTEMA DE INTERCOMUNICACION DE MANOS LIBRES, CUENTA CON CERTIFICACION EMITIDA POR ENTIODADCERTIFICADORA INSCRITA EN EL MTC
	CARROZADO SOBRE VEHICULO DE CARGA, RESPETANDO EL PERFIL AERODINAMICO DE LA UNIDAD, LOS PESOS Y CARGAS DENTRO DE LA CABINA DE ATENCION MEDICA, ESTAN ADECUADAMENTE DISTRIBUIDAS
ESTRUCTURA	PAREDES LATERALES, TECHO Y PISO, HAN SIDO DESARROLLADOS EN UNA ESTRUCTURA SOLIDA, QUE GARANTIZA SU RESISTENCIA FRENTE A LAS CONSTANTES VIBRACIONES A LAS QUE ESTARA EXPUESTA
ENVOLVENTES	HOMOGÉNEAS, UNIFORMES Y CONTINÚAS DE MATERIAL SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE, DE FÁCIL MANTENIMIENTO
AISLAMIENTO	CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD ENTRE PANELES INTERNOS Y EXTERNOS, PARA MANTENER LA TEMPERATURA CONSTANTE Y EL AISLAMIENTO ACUSTICO NO MAYOR A 80 DB, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD NACIONAL Y/O INTERNACIONAL
PAREDES INTERNAS	SUPERFICIE INTERIOR NO PRESENTA ARISTAS SALIENTES NI CORTANTES, RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, SINTÉTICO, RESISTENTE, DE ALTO IMPACTO, CON POLÍMEROS Y REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO, UV RESISTENTE, COMPLETAMENTE LISA Y SIN POROSIDADES, LAVABLE, RETARDANTE AL FUEGO, ANTI-HONGOS
SUPERFICIE INTERIOR	COMPLETAMENTE LISO Y SIN POROSIDADES, NO PRESENTA ARISTAS SALIENTES NI CORTANTES
PISO	HOMOGENEO DE ALTO DESEMPEÑO, HERMETICAMENTE SELLADO, SOPORTA ALTO TRANSITO, TRANSITO PESADO, CARGAS RODANTES, DE UNA SOLA PIEZA, SIN UNIONES, ANTIDESLIZANTE, CALIDAD HOSPITALARIA
PROTECTOR DE PISO	AL ACCESO DE LA CAMILLA CON UNA PLANCHA DE ALUMINIO ESTRIADO DE 2.5 MM
PUERTAS DE ACCESO	POSTERIOR DE DOBLE HOJA BATIENTE CON VIDRIOS TEMPLADOS, LATERAL BATIENTE DE ACCESO MEDICO, CON VENTANA DE UNA HOJA CORREDIZA TEMPLADO, AREA DE BALON DE OXIGENO, LATERAL POSTERIOR IZQUIERDO, PARA FACIL IONTERCAMBIO.
DIMENSIONES INTERIORES (MM) APROXIMADAS	LARGO 2,400 - ANCHO 1700 - ALTO 1,600

SISTEMA ELECTRICO

DESCRIPCION	TOTALMENTE INDEPENDEINTE CON BATERIA DEDICADA, LLAVE DE PASO DE CORRIENTE
TENDIDO ELECTRICO	CON CABLE AUTOMOTRIZ DE DIFERENTES CAIBRES, ENTUBADO, EVITA EL INGRESO DE LIQUIDOS
TARJETA ELECTRONICA	CON SISTEMA DE RELAYS Y FUSIBLES
BATERIA AUXILIAR	LIBRE MANTENIMIENTO, 85 AH
INVERSOR DE VOLTAJE	DE 12 V A 220 V - 800 WATTS - ONDA SENOIDAL PURA DE 12 V A 220 V - 1200 WATTS - ONDA SENOIDAL PURA
TOMA EXTERNA	DE 220VAC 16 AMP, CEE CON TAPA (TIPO MENEKE) Y CABLE CONECTOR, PARA RED PUBLICA
TOMAS DE 12 VDC	03 TOMAS INDEPENDIENTES CON COBERTOR Y TAPA
TOMAS DE 220 VAC	4 TOMAS INDEPENDIENTES (02 DOBLES)
TOMAS PUERTO USB	DOS ENTRADAS TIPO USB DE CARGA RAPIDA 3.0
ILUMINACION INTERIOR	CON SEIS FAROS EN LUZ LED, INDEPENDIENTES
ILUMINACION DE GAVETEROS	SUPERIORES DE AMBOS LADOS - CON BARRAS EN LUZ LED
LUZ DE APEERTURA DE PUERTAS	FARO INDIVIDUAL EN LUZ LED
LUZ DE INSPECCION MEDICA	LUZ HALOGENA DE DOBLE CONBTACTO MULTIDIRECCIONAL - A LA ALTURA DE LA CAMILLA
BARRA DE LUCES	LUZ HALOGENA DE DOBLE CONBTACTO MULTIDIRECCIONAL - A LA ALTURA DE LA CAMILLA
FAROS PERIMETRALES DE EMRGENCIA	DE 8 PCS LED DE 3 W C/U - ALTO BRILLO - POLICARBONATO AMBAR - 16 PATRONES DE FLASHEO - IP65
FAROS DE TRABAJO	DE 16 PCS LED DE 3 W C/U LUZ BLANCA DE ALTA INTENSIDAD

SIRENA ELECTRONICA	AMPLIFICADOR DE 100 W . 120 -130 Db - ALUM PC - HORN - YELP - PIER - PHSR - HI - LO - HGI - HIGH SIREN
MEGAFONO Y PARLANTE	100 W - 120130 Db - 400 A 4000 HZ - CARCASA DE METAL
EXTRACTOR DE AIRE	DE ALTO CAUDAL - SISTEMA QUE EVITA FILTRACIONES

MOBILIARIO INTERIOR

DESCRIPCION	LAMINADO EN POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ESPACIOS Y AREAS APROPIADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DEL PERSONAL ASISTENCIAL, MUEBLE PRINCIPAL UBICADO AL LADO IZQUIERDO A TODO LO LARGO DEL HABITACULO - CON AREA PARA ALBERGAR LOS EQUIPO MEDICOS Y BALON DE OXIGENO MEDICINAL
PRINCIPAL	CON GAVETAS Y VENTANAS CORREDIZAS EN ACRILICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, AREA DE EQUIPOS MEDICOS CON ANCLAJES Y CORREAS DE SEGURIDAD, MESA DE TRABAJO Y BRAZO SOPORTE DE BOMBA DE INFUSION - ALBERGA BASE PARA TOMAS DE OXIGENO - AREA PARA TABLA RIGIDA - AREA PARA INSTALAR BATERIA AUXILIAR
GAVETERO SUPERIO IZQUIERDO	CON COMPARTIMENTOS DE TRES CUERPOS, PARA ALBERGAR ACCESORIOS E INSUMOS MEDICOS - CON VENTANAS CORREDIZAS EN ACRILICO TRASLUCIDO - CON SISTEMA DE ILUMINACION INDEPENDIENTE
GAVETERO SUPERIOR DERECHO	CON COMPARTIMENTOS DE DOS CUERPOS, PARA ALBERGAR INSUMOS Y ACCESORIOS MEDICOS, CON VENTANAS CORREDIZA Y LUZ INTERIOR
BANQUETA - GABINETE	PARA TRES ACOMPAÑANTES, CON TAPA ABATIBLE, COLCHONETA IMPERMEABLE DE FACIL LIMPIEZA, RESPALDARES Y CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS - AREA PARA ALBERGAR HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSUMOS
ASIENTO MEDIO	CALIDAD AUTOMOTRIZ, GIRATORIO CON APOYA BRAZOS Y CABECERA, TAPIZ IMPERMEABLE DE FACIL LIMPIEZA
MODULO DE CONTROL	CON ESPACIO PARA ALBERGAR TARJETA ELECTRONICA, INVERSOR DE VOLTAJE, ESPACIO PARA MALETIN SOPORTE BASICO DE VIDA,
MODULO DE OXIGENO	DE ACCESO EXTERNO, CON AREA PARA ALBERGAR BALON DE OXIGENO HASTA DE 3.5 M3, CON BASE Y SISTEMA DE ANCLAJE Y AMARRE

EXTERIOR

CORTA VIENTO FRONTAL	EN FIBRA DE VIDRIO - SOPRTE O BASE PARA BARRA DE LUCES
BASES PERIMETRALES	CON 04 BAQSES EN FIBRA DE VIDRIO PARA SOPORTE Y ANCLAJE DE FAROS DE EMERGENCIA PERIMETRALES Y FAROS DE TRABAJO
DEFLECTOR POSTERIOR - COLA DE PATO	CON PERFIL AERODINAMICO EN FIBRA DE VIDRIO PARA ALBERGAR LOS FAROS DE EMEERGENCIA, TRABAJO, DIRECCIONALES Y BARRE DE FRENO

FAROS DE RUTA	CON 04 FAROS POR CADA LADO, DOS DE RUTA Y FRENO COLOR ROJO, UNO DE RETROCESO COLOR BLANCO Y UNO DIRECCIONAL COLOR AMBAR
FARO PORTA PLACAS	FARO UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL HABITACULO, EN LUZ BLANCA, PARA ILUMINACION DE PLACA DE RODAJE

ACCESORIOS Y EQUIPOS

AIRE ACONDICIONADO	INDEPENDIENTE DE 8,000 BTU - CONTROL DE FRIO Y CAUDAL
CALEFACCION	INDEPENDIENTE CON CONTROL EN CABINA MEDICA
EXTINTOR	BOTELLA DE 8 KG PQS CON BASE Y ANCLAJE
INTERCOMUNICADOR	EQUIPO DIGITAL A COLOR PARA COUNICACION ENTRE HABITACULO Y CABINA DE CONDUCCION
HIGROMETRO	TEMPERATURA - HUMEDAD - RELOJ DIGITAL
PASAMANOS	UNO DE TECHO A LO LARGO DE LA UNIDAD Y EN CADA PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO, OPCIONAL ACERO INOXIDABLE
TOMA DE OXIGENO	DOS TOMAS ENTRADA TIPO DIS, EMPOTRADAS SOBRE LADO IZQUIERDO, CON PLACA DE IDENTIFICACION, LIBRES DE ACEITE
RED DE OXIGENO	DISEÑADA Y DESARROLLADA DE ACUERDO A NORMATIVA, CON MANGUERA, TERMINALES, BRIDAS Y ACOBLES DE USO MEDICINAL, REGULADOR DE SALIDA DE OXIGENO CON VALVULA TIPO GRIFO CGA.540, PRESETEADA A 50 PSI, CON DOS FLUJOMETROS Y DOS HUMIDIFICADORES GRADUADOS A ESCALA LPM
PORTA SUERO	DE TECHO, PLEGABLE, PARALELO A LA CAMILLA, OPCIONAL 2 UNDS.
BRASO PARA BOMBA DE INFUSION	EN TUBO DE ALUMINIO, OPCIONAL ACERO INOX, DE POSICION VERTICAL A LA ALTURA DEL AREA DE EQUIPOS MEDICOS
VENTANA DE COMUNICACIÓN	VENTANA DE COMUNICACIÓN INTERIOR, ENTRE HABITACULO SANITARIO Y CABINA DE ATENCION MEDICA