

AMBULANCIA

URBANA

Las ambulancias urbanas ofrecen mayor espacio y comodidad para los pacientes y paramédicos. Y son ideales para un traslado dentro de la ciudad.



MERCEDES - SPRINTER

GENERALES

CARACTERISTICAS	CON ADECUADA CALIDAD EN SUS ACABADOS Y CON ESPACIO PARA ALOJAR COMO MÍNIMO A UN PACIENTE EN CAMILLA Y TRES PERSONAS SENTADAS CON LA SUFICIENTE LIBERTAD PARA REALIZAR MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE.
ESTRUCTURA	EL DISEÑO RESPETA EL PERFIL AERODINAMICO DEL VEHICULO, CENTRO DE GRAVEDAD Y EQUILIBRIO
PAREDES Y TECHO (INTERIORES)	RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, SINTÉTICO, RESISTENTE, DE ALTO IMPACTO, UV RESISTENTE
SUPERFICIE INTERIOR	COMPLETAMENTE LISO Y SIN POROSIDADES, NO PRESENTA ARISTAS SALIENTES NI CORTANTES
PISO	HOMOGENEO DE ALTO DESEMPEÑO, HERMETICAMENTE SELLADO, SOPORTA ALTO TRANSITO, TRANSITO PESADO, CARGAS RODANTES, DE UNA SOLA PIEZA, SIN UNIONES, ANTIDESLIZANTE, CALIDAD HOSPITALARIA
PUERTAS DE ACCESO	POSTERIOR DE DOBLE HOJA BATIENTE CON VIDRIOS TEMPLADOS, LATERAL CORREDIZA DE ACCESO MEDICO, CON VENTANA DE UNA HOJA CORREDIZA TEMPLADO
DIMENSIONES INTERIORES (mm) APROXIMADAS	SEGÚN MARCA Y MODELO DE LA UNIDAD

EXTERIOR

CORTA VIENTO FRONTAL	EN FIBRA DE VIDRIO - SOPORTE O BASE PARA BARRA DE LUCES
FAROS DE EMERGENCIA PERIMETRALES	SEIS EN COLOR AMBAR DE ALTO BRILLO, CON BASE EN FIBRA Y SELLO DE URETANO DE CURADO RAPIDO 3M
FAROS DE TRABAJO PERIMETRALES	01 POSTERIOR MULTIDIRECCIONAL Y 2 LATERALES A AMBOS LADOS DE LA UNIDAD, ALTA LUMINOSIDAD

SISTEMA ELECTRICO

DESCRIPCION	TOTALMENTE INDEPENDIENTE CON BATERIA DEDICADA, LLAVE DE PASO DE CORRIENTE		
TENDIDO ELECTRICO	CON CABLE AUTOMOTRIZ DE DIFERENTES CAIBRES, ENTUBADO, EVITA EL INGRESO DE LIQUIDOS		
TARJETA ELECTRONICA	CON SISTEMA DE RELAYS Y FUSIBLES		
BATERIA AUXILIAR	LIBRE MANTENIMIENTO, 85 AH		
INVERSOR DE VOLTAJE DE 12 VDC A 220 VAC	TIPO I : 800 WATTS (ONDA SENIODAL PURA).	TIPO II : 1200 WATTS (ONDA SENIODAL PURA)	TIPOS III : 2000 WATTS (ONDA SENIODAL PURA)
TOMA EXTERNA	DE 220VAC 16 AMP, CEE CON TAPA (TIPO MENEKE) Y CABLE CONECTOR, PARA RED PUBLICA		
TOMAS DE 12 VDC	03 TOMAS INDEPENDIENTES CON COBERTOR Y TAPA		
TOMAS PUERTO USB	DOS ENTRADAS TIPO USB DE CARGA RAPIDA 3.0		
ILUMINACION INTERIOR	CON OCHO FAROS EN LUZ LED, INDEPENDIENTES		
ILUMINACION DE GAVETEROS	SUPERIORES DE AMBOS LADOS - CON BARRAS EN LUZ LED		
LUZ DE APEERTURA DE PUERTAS	FARO INDIVIDUAL EN LUZ LED		
LUZ DE INSPECCION MEDICA	LUZ HALOGENA DE DOBLE CONBTACTO MULTIDIRECCIONAL - A LA ALTURA DE LA CAMILLA		
BARRA DE LUCES	132 PCS LED DE 3 W C/U ALTO BRILLO, CON POLICARBONATO Y BASE DE ALUMINIO - IP 65 - AMBAR		
FAROS PERIMETRALES DE EMERGENCIA	16 PCS LED DE 3 W C/U - ALTO BRILLO - POLICARBONATO AMBAR - 16 PATRONES DE FLASHEO - IP65		
FAROS DE TRABAJO	DE 16 PCS LED DE 3 W C/U LUZ BLANCA DE ALTA INTENSIDAD		
FAROS PIRATA O BUSQUEDA	DE 16 PCS LED DE 3 W C/U LUZ BLANCA DE ALTA INTENSIDAD UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD		
FAROS NEBLINEROS	BARRA DE LUZ LED EN COLOR AMBAR O AMRILLA, DE 100 W DE POTENCIA, BRILLANTE CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE		
SIRENA ELECTRONICA	AMPLIFICADOR DE 100 W . 120 -130 Db - ALUM PC - HORN - YELP - PIER - PHSR - HI - LO - HGI - HIGH SIREN		
MEGAFONO Y PARLANTE	100 W - 120130 Db - 400 A 4000 HZ - CARCASA DE METAL		
EXTRACTOR DE AIRE	DE ALTO CAUDAL - SISTEMA QUE EVITA FILTRACIONES		

MOBILIARIO INTERIOR

DESCRIPCION	con adecuada calidad en laminado en polimero de alta resistencia, con espacios y areas apropiadas para desarrollar el trabajo del personal asistencial, mueble principal ubicado al lado izquierdo a todo lo largo del habitaculo - con area para albergar los equipo medicos y balon de oxigeno medicinalsus acabados y con espacio para alojar como mínimo a un paciente en camilla y tres personas sentadas con la suficiente libertad para realizar maniobras que se requieren para la atención del paciente.
PRINCIPAL	con gavetas y ventanas corredizas en acrilico resistente a los impactos, area de equipos medicos con anclajes y correas de seguridad, mesa de trabajo y brazo soporte de bomba de infusion - alberga base para tomas de oxigeno - area para tabla rigida - area para instalar bateria auxiliar
CAVETERO SUPERIO IZQUIERDO	con compartimentos de tres cuerpos, para albergar accesorios e insumos medicos - con ventanas corredizas en acrilico traslucido - con sistema de iluminacion independiente
CAVETERO SUPERIOR DERECHO	con compartimentos de dos cuerpos, para albergar insumos y accesorios medicos, con ventanas corrediza y luz interior
BANQUETA - GABINETE	para tres acompañantes, con tapa abatible, colchoneta impermeable de facil limpieza, respaldares y cinturones de seguridad de tres puntos - area para albergar herramientas, accesorios e insumos
ASIENTO MEDIO	calidad automotriz, giratorio con apoya brazos y cabecera, tapiz impermeable de facil limpieza
MODULO DE CONTROL	con espacio para albergar tarjeta electronica, inversor de voltaje, espacio para maletin soporte basico de vida
MODULO DE OXIGENO	area para albergar balon de oxigeno hasta de 10 m3, con base y sistema de anclaje y amarre opcional para dos balones

ACCESORIOS Y EQUIPOS

AIRE ACONDICIONADO	independiente de 12,000 btu - control de frio y caudal
CALEFACCION	independiente con control en cabina médica
EXTINTOR	botella de 8 kg pqs con base y anclaje
HIGROMETRO	registra temperatura - humedad - reloj digital
PASAMANOS	uno de techo a lo largo de la unidad y en cada puerta de acceso de aluminio, opcional acero inoxidable
TOMAS DE OXIGENO	dos tomas entrada tipo dis, empotradas sobre lado izquierdo, con placa de identificacion, libres de aceite
RED DE OXIGENO	diseñada y desarrollada de acuerdo a normativa, con manguera, terminales, bridas y acoples de uso medicinal, regulador de salida de oxigeno con válvula tipo grifo cga.540, preseteada a 50 psi, con dos flujómetros y dos humidificadores graduados a escala lpm
PORTA SUERO	de techo, plegable, paralelo a la camilla, opcional 2 unds.
BRASO PARA BOMBA DE INFUSION	en tubo de aluminio, opcional acero inox, de posicion vertical a la altura del area de equipos medicos
VENTANA DE COMUNICACIÓN	ventana de comunicación interior, entre habitación sanitario y cabina de atención médica